

LuxTek® Multi-Save Fahrplatte

beidseitige Struktur - als 100% Recyclingmaterial verfügbar



- ✓ Beidseitige Struktur
- ✓ Belastbar bis 80 Tonnen belastbar
- ✓ Hohe Temperaturbeständigkeit
- ✓ Keine Wasseraufnahme
- ✓ Farbe: schwarz
- ✓ Als 100% Recyclingmaterial verfügbar
- ✓ Sondermaße auf Anfrage



LuxTek Multi-Save Fahrplatten eignen sich für die Anwendung auf:

Baustellen

- Mobile Baustraßen
- Behelfswegen
- Arbeitsplattformen

Grünflächen

- Sportanlagen
- Friedhöfen
- Gärten

Events

- Veranstaltungsböden
- Provisorischen Parkplätzen
- Zuwegungen



Vorteile von LuxTek Multi-Save Fahrplatten

- Leichtes Verlegen durch geringes Eigengewicht
- Sichere Fahrt und optimaler Halt auf unbefestigtem und weichem Untergrund
- Belastbar und stabil (bis 80 t belastbar)
- Schützen jede Art von Untergrund
- Lange Lebensdauer- bruchstabil und verschleißarm
- Einfacher Transport in passenden Boxen
- Maschinen werden weniger beansprucht

Eigenschaften von LuxTek Multi-Save Fahrplatten

- Kunststoff PE-HD
- Hergestellt im Pressverfahren
- Hohe Qualität nach DIN EN ISO 15527
- Frei von Weichmachern
- Hohe Temperaturbeständigkeit ¹
- Kein Verwittern, beständig gegen Hitze und Frost, UV-beständig
- Fortlaufende Materialprüfung durch TÜV Rheinland Industrie Service GmbH sowie im hauseigenen Labor

LuxTek® Multi-Save Fahrplatte

beidseitige Struktur - als 100% Recyclingmaterial verfügbar



14 mm Stärke

Artikelnummer	Artikel	Gewicht	unbefestigt & nass ²	unbefestigt & trocken ²	befestigt ²
FPMS2400120014	Fahrplatte LuxTek Multi-Save 2.400 x 1.200 mm	ca. 34,0 kg	8 t	20 t	< 80 t

¹ Temperatur Einsatzgebiet -10 °C bis +80 °C (Werte informativ)

² Sämtliche Belastungsangaben sind rein informativ und hängen u.a. von Faktoren wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung ab. Vor dem Gebrauch empfehlen wir eine fachmännische Einschätzung der Bodentragfähigkeit durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Experten.

Neben unseren Standardgrößen stellen wir auch gerne gemeinsam mit Ihnen die passende Größe für Ihre Anforderungen zusammen.

Grobe Struktur (Fahrzeugseite)



Feine Struktur (Personenseite)



Gut kombiniert:



LuxTek Multi-Save Fahrplatten sind auch im kostengünstigen Set erhältlich, d.h. Fahrplatten mit Krampen in einer vollverzinkten Metallbox.



LuxTek® Multi-Save Fahrplatte

beidseitige Struktur - als 100% Recyclingmaterial verfügbar



Sets

14 mm Stärke

Set-Bezeichnung	Plattenart	Plattenanzahl St.	unbefestigt & nass ²	unbefestigt & trocken ²	befestigt ²
Fahrplatten-Starter-Set	Fahrplatte LuxTek Multi-Save 2.400 x 1.200 mm	10	8 t	20 t	< 80 t
Fahrplatten-Basis-Set	Fahrplatte LuxTek Multi-Save 2.400 x 1.200 mm	20	8 t	20 t	< 80 t
Fahrplatten-Komplett-Set	Fahrplatte LuxTek Multi-Save 2.400 x 1.200 mm	30	8 t	20 t	< 80 t

²Sämtliche Belastungsangaben sind rein informativ und hängen u.a. von Faktoren wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung ab. Vor dem Gebrauch empfehlen wir eine fachmännische Einschätzung der Bodentragfähigkeit durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Experten.